

402.00190 VERNICE PELABILE INCOLORE

Scheda tecnica informativa

NATURA DEL PRODOTTO:

Vernice a base di resine viniliche plastificate, con elevata resistenza all'umidità, dotato di eccezionale rapidità in essiccazione anche ad elevati spessori.

CAMPI DI IMPIEGO:

Indicata come protettivo su acciaio, ferro, alluminio ecc, o comunque su supporti dove sia richiesta temporaneamente protezione da agenti atmosferici o chimici; All'occorrenza si toglie con estrema facilità.

MODALITA' DI APPLICAZIONE.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.

Applicare direttamente in maniera abbondante sul supporto interessato previa accurata pulizia da eventuali tracce di grasso (non carteggiare).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO.

Mescolare accuratamente fino a colore e consistenza uniformi. Diluire con ns. diluente nitro 003.120 o nitro industriale 003.110, fino a viscosità ottimale per applicazione a pennello (consigliata per ottenere gli spessori ottimali).

DATI TECNICI:

Peso specifico	:	0,95 Kg/l
Aspetto	:	lucido
Colore	:	Trasparente incolore
Viscosità di confezione	:	15" F/8 a 25° C
Applicazione spruzzo	:	diluizione con diluente nitro
Spessore consigliato	:	100-150 µm
Fuori polvere	:	10' - 15'
Resa	:	6 mq / kg

RIVERNICIABILITA': Dopo 30' minimo con se stesso.

STABILITA' ALLO STOCCAGGIO : 12 mesi in confezione integra, in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.