

**803.00050****TRASPARENTE SOFT SEMIOPACO****Scheda tecnica informativa****CARATTERISTICHE:**

Vernice poliesteri bicomponente, ad effetto soft.  
È caratterizzata da una ottima elasticità, e particolare effetto al tatto (tipo gomma), che rende questa vernice adatta per l'utilizzo nel campo dell'arredamento e del design.

**DATI TECNICI:**

<b>Tipo di prodotto:</b>	Bicomponente
<b>Aspetto del film:</b>	Trasparente Semiopaco
<b>Peso specifico:</b>	0,99 Kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	50" F/4 a 20° C
<b>Strati consigliati:</b>	Due mani piene
<b>Residuo secco:</b>	45% (±1) COMP. A 35% (±1) COMP. B
<b>Essiccazione a 20 °C:</b>	- Fuori polvere : 30-40' - Fuori impronta : 6-8 ore - Indurimento tot. : 24 ore - Indurimento forzato: 55-60' a 60 °C
<b>Resa:</b>	6-7 m <sup>2</sup> /kg
<b>Pot Life:</b>	6/8 ore.

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:**

Componente A:	<b>803.00050</b>	100 parti in Peso
Componente B:	<b>058.837</b>	25 parti in peso

Mescolare fino a consistenza ed opacità uniformi; diluire con ns. diluente poliaccrilico 000.700

**CAMPI DI IMPIEGO.**

Prodotto per uso generale, arredamento, oggettistica, interior design, materie plastiche ecc.