

## FS.200

### FINITURA SPECIALE ORO PALLIDO

#### **NATURA DEL PRODOTTO:**

Prodotto verniciante costituito da dispersione di alluminio metallico.

#### **CAMPI DI IMPIEGO:**

La FS.200, è un prodotto particolare per la riproduzione di un effetto oro antichitizzante, caratterizzato da una elevata facilità di applicazione.

Oggettistica, cosmetica, arredamento, artigianato.

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

La preparazione del supporto è subordinata al tipo di fondo impiegato. Il prodotto può essere applicato direttamente sia su materie plastiche sia su metallo.

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia l'applicazione di un primer caratterizzato da ottima distensione e scarso assorbimento (es. nostro 924.91900 ). In questo caso l'applicazione della FS.200 va effettuata dopo 15-20' dall'applicazione del fondo.

#### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:**

La vernice è pronta all'uso.

Il prodotto, dopo applicazione, **NON DEVE ESSERE SOPRAVERNICIATO** con trasparenti in genere.

Si rischia lo sfogliamento.

**SPECIFICHE DEL PRODOTTO:**

TIPO DI PRODOTTO	: Monocomponente.	
ASPETTO DEL FILM	: Semilucido.	
COLORI	: Oro.	
PESO SPECIFICO	: 0,90 Kg/L(± 0,05)	
VISCOSITA' DI FORNITURA	: Non determinabile	
RESIDUO SECCO	: 2 -3 % (± 1)	
ESSICCAZIONE A 20°C.	: - Fuori polvere	: 2'-3' a T.A.
	: - Indurimento	: 10' a T.A.
RESA TEORICA	: 2 - 4 m <sup>2</sup> /Kg.	

**NOTE:**

La FS.200 non DEVE mai essere sovraverniciato.

**NORME DI SICUREZZA:**

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.