

## FS.VL152

### EFFETTO VELLUTO SEMIOPACO

#### Scheda tecnica informativa

#### CARATTERISTICHE:

Vernice poliesteri bicomponente, ad effetto velluto. È caratterizzata da una ottima elasticità, e particolare effetto al tatto, che rende questa vernice adatta per l'utilizzo nel campo dell'arredamento e del design.

#### DATI TECNICI:

<b>Tipo di prodotto:</b>	Bicomponente
<b>Colore:</b>	Giallo vivo
<b>Aspetto del film:</b>	Semiopaco
<b>Peso specifico:</b>	0,99 Kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	50" F/4 a 20° C
<b>Strati consigliati:</b>	Due mani piene
<b>Residuo secco:</b>	40% (±1) COMP. A 45% (±1) COMP. B
<b>Essiccazione a 20 °C:</b>	- Fuori polvere : 30-40' - Fuori impronta : 6-8 ore - Indurimento tot. : 24 ore - Indurimento forzato: 55-60' a 60 °C
<b>Resa:</b>	6-7 m <sup>2</sup> /kg
<b>Pot Life:</b>	5/6 ore.

#### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Componente A:	FS.VL152	100 parti in Peso
Componente B:	059.845	15 parti in peso

Mescolare fino a consistenza ed colore uniformi; diluire con ns. diluente poliaccrilico 000.700

#### CAMPI DI IMPIEGO.

Prodotto per uso generale, arredamento, oggettistica, interior design, materie plastiche ecc. Il supporto va applicato con un fondo aggrappante adeguato.