

FS.VL156

EFFETTO VELLUTO SEMIOPACO

Scheda tecnica informativa

CARATTERISTICHE:

Vernice poliестere bicomponente, ad effetto velluto. È caratterizzata da una ottima elasticità, e particolare effetto al tatto, che rende questa vernice adatta per l'utilizzo nel campo dell'arredamento e del design.

DATI TECNICI:

Tipo di prodotto:	Bicomponente
Colore:	Giallo ossido
Aspetto del film:	Semiopaco
Peso specifico:	0,99 Kg/l
Viscosità di fornitura:	50" F/4 a 20° C
Strati consigliati:	Due mani piene
Residuo secco:	40% (±1) COMP. A 45% (±1) COMP. B
Essiccazione a 20 °C:	- Fuori polvere : 30-40' - Fuori impronta : 6-8 ore - Indurimento tot. : 24 ore - Indurimento forzato: 55-60' a 60 °C
Resa:	6-7 m ² /kg
Pot Life:	5/6 ore.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Componente A:	FS.VL156	100 parti in Peso
Componente B:	059.845	15 parti in peso

Mescolare fino a consistenza ed colore uniformi; diluire con ns. diluente poliaccrilico 000.700

CAMPI DI IMPIEGO.

Prodotto per uso generale, arredamento, oggettistica, interior design, materie plastiche ecc. Il supporto va applicato con un fondo aggrappante adeguato.